

PLAMIR DECOFRESH

CAT DASAR INTERIOR

Deskripsi Produk

Didesain untuk menutup pori-pori dan celah pada dinding, serta menghaluskan permukaan tembok sebelum dilakukan pengecatan. Plamir Decofresh disajikan lebih praktis, bisa langsung digunakan, tidak perlu mencampur sendiri atau menambahkan komponen lain. Dengan formulasi yang sudah teruji dan dengan takaran yang pas didapatkan stabilitas produk yang bagus.

Keunggulan

- Menutup pori-pori dan retak rambut pada dinding
- Membantu menghaluskan permukaan dinding
- Membantu daya tutup, serta menghasilkan warna cat akhir lebih maksimal dan seragam
- Memiliki daya rekat yang baik sehingga hasil cat akhir lebih tahan lama
- Aplikasi lebih ringan

Rekomendasi penggunaan

Media-media interior antara lain dinding dalam ruangan, beton, dan plafon.

Data teknis

- Ukuran kemasan : 1,2 kg, 5 kg, 20 kg
- Warna : Putih
- Padatan : 65 – 70%
- Berat jenis : 1,61 – 1,66 kg / l
- Viskositas : 260 – 270 dpa
- pH : 8,8 – 9,3

Data Aplikasi

Alat Aplikasi

Kape

Pengenceran

Tanpa pengenceran

Kondisi saat aplikasi

Aplikasikan cat pada suhu ruangan antara 10 – 35°C dan suhu media harus diatas 5°C. Kelembaban udara harus pada tingkatan yang normal dengan ventilasi ruangan yang cukup sehingga akan menunjang proses pengeringan cat

Waktu Kering

Waktu kering pada umumnya bergantung pada sirkulasi udara, suhu, ketebalan lapisan dan jumlah lapisan. Rata-rata kering permukaan yaitu 2 – 3 jam. Sedangkan kering total / sempurna yaitu 24 jam.

Petunjuk Penggunaan

Persiapan Media

Bersihkan menggunakan sikat / alat lainnya pada permukaan yang mengapur, berdebu atau bekas cat lama yang masih menempel. Pastikan permukaan media bebas dari debu, minyak, sisa cat atau kotoran lainnya.

Aplikasi

- Aplikasikan Alkali Resisting untuk membantu menambah ketahanan cat dan mencegah terjadinya masalah dinding rusak
- Aplikasikan Plamir Decofresh dengan menggunakan kape.
- Setelah kering, lakukan pengamplasan agar permukaan dinding halus.
- Bersihkan sisa debu pengamplasan pada dinding, kemudian lakukan pengecatan.

Penyimpanan

- Simpan di tempat dengan kondisi sejuk, ruang kering, berventilasi baik dan jauh dari sumber panas dan pengapian
- Kemasan harus dalam kondisi tertutup rapat
- Masa penyimpanan 48 bulan pada kemasan yang masih baru

Instruksi keamanan

- Jauhkan dari jangkauan anak-anak
- Jangan buang sisa material pada air / tanah. Sesuaikan dengan peraturan yang berlaku

- Disarankan menggunakan sarung tangan. Jika terkena mata atau kulit dapat menimbulkan iritasi
- Gunakan produk di ruangan dengan ventilasi yang baik. Jangan dihirup / menyedot uap yang ditimbulkan. Hindari kontak dengan kulit. Tumpahan pada kulit harus segera dihilangkan dengan air dan sabun. Jika terjadi kontak pada mata segera bersihkan dengan air mengalir dan cari pertolongan medis

Januari 2024, nomor 002.03 revisi 00

Informasi yang tercantum pada lembar data teknis ini disesuaikan dengan kondisi ideal dan berdasarkan uji laboratorium serta pengalaman praktek. Pada praktek lapangan dimungkinkan adanya penyimpangan. Hal tersebut bisa terjadi karena struktur bahan, pengenceran yang digunakan, kondisi udara, cuaca, angin dan lain sebagainya. Kami berhak mengubah informasi yang tertera tanpa pemberitahuan sebelumnya