

VIRCAN

MULTI COLOR

Deskripsi Produk

cat yang diciptakan dari kombinasi 3-5 warna dalam satu formulasi yang tidak akan tercampur antar warna satu sama lain karena teknologi pereaksian kimia yang terbaik. Vircan Multi Color akan memberikan nuansa granit dan natural stone pada ruangan. Dapat diaplikasikan di media interior dan eksterior seperti dinding, pilar, pagar cor.

Keunggulan

- Kekuatan daya rekat yang tinggi
- Daya tahan lama
- Tampilan warna bervariasi, memberikan nuansa granit dan natural stone

Rekomendasi penggunaan

Media interior dan eksterior, seperti dinding, pilar, pagar cor.

Data teknis

- Ukuran kemasan : 2,5 l
- Warna : Sesuai kartu warna Vircan Multi Color
- Padatan : 20 – 26 %
- Berat jenis : 1,1 kg / l
- Viskositas : 18 – 20 dpa
- pH : 8,6

Data Aplikasi

Alat Aplikasi

Kuas, kape, spray

Daya Sebar

1 m²/liter (satu kali lapis)

Rekomendasi Ketebalan Lapisan

Basah 360 – 400 µm, kering 180 – 200 µm

Pengenceran

Tanpa pengenceran

Kondisi saat aplikasi

Aplikasikan cat pada suhu ruangan antara 10 – 35°C dan suhu media harus diatas 5°C. Kelembaban udara harus pada tingkatan yang normal dengan ventilasi ruangan yang cukup sehingga akan menunjang proses pengeringan cat.

Waktu Kering

Waktu kering pada umumnya bergantung pada sirkulasi udara, suhu, ketebalan lapisan dan jumlah lapisan. Rata-rata kering permukaan cat Vircan Multi Color yaitu 1 – 2 jam. Sedangkan kering total / sempurna yaitu 12 – 24 jam.

Petunjuk Penggunaan

Persiapan Media

Bersihkan menggunakan sikat / alat lainnya pada permukaan yang mengapur, berdebu atau bekas cat lama yang masih menempel. Pastikan permukaan media bebas dari debu, minyak, sisa cat atau kotoran lainnya.

Aplikasi

- Aplikasikan cat dasar Primer Multi Color secara merata satu lapis, ulangi lapisan sampai dirasa cukup diatas lapisan yang sudah kering secara menyilang dari lapisan pertama
- Aplikasikan menggunakan kuas/ kape, disarankan aplikasi dilakukan gerakan searah agar tekstur/ pola yang dihasilkan sama.
- Aplikasi juga dapat menggunakan spray, disarankan saat aplikasi tidak merubah tekanan udara karena akan merubah bentuk tekstur. Jarak antara kepala spray dan media secara ideal yaitu 20 – 30 cm dan disarankan jarak saat aplikasi stabil untuk mendapatkan bentuk tekstur yang sama.
- Waktu pengeringan antara satu lapisan dengan lapisan berikutnya sekitar 1 – 2 jam.
- Gunakan Vircan Clear Solvent Based / Vircan Clear Water Based sebagai *finishing* untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Penyimpanan

- Simpan di tempat dengan kondisi sejuk, ruang kering, berventilasi baik dan jauh dari sumber panas dan pengapian
- Kemasan harus dalam kondisi tertutup rapat
- Masa penyimpanan 6 bulan pada kemasan yang masih baru

Instruksi keamanan

- Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Jangan buang sisa material pada air / tanah. Sesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
- Disarankan menggunakan sarung tangan. Hindari kontak dengan kulit. Tumpahan pada kulit harus segera dihilangkan dengan air dan sabun. Jika terjadi kontak pada mata segera bersihkan dengan air mengalir dan cari pertolongan medis.
- Gunakan produk di ruangan dengan ventilasi yang baik. Jangan dihirup / menyedot uap yang ditimbulkan.

April 2024, nomor 011.02 revisi 01

Informasi yang tercantum pada lembar data teknis ini disesuaikan dengan kondisi ideal dan berdasarkan uji laboratorium serta pengalaman praktek. Pada praktek lapangan dimungkinkan adanya penyimpangan. Hal tersebut bisa terjadi karena struktur bahan, pengenceran yang digunakan, kondisi udara, cuaca, angin dan lain sebagainya. Kami berhak mengubah informasi yang tertera tanpa pemberitahuan sebelumnya