

REXTON LEATHER REFINISH

Deskripsi Produk

Cat jenis PU Vinyl yang diformulasikan secara khusus untuk keindahan dan perlindungan. Rexton Leather Refinish digunakan untuk keperluan pelapisan segala jenis kulit asli maupun kulit tiruan (sintetis).

Keunggulan

- Daya rekat baik
- Tingkat kelenturan baik sehingga tidak akan terkelupas atau pecah setelah cat diaplikasikan pada kulit
- Penggunaan mudah dan praktis
- Cat tidak beracun

Rekomendasi penggunaan

Media-media interior dan eksterior seperti kulit asli dan kulit tiruan (sintetis)

Data teknis

- Ukuran kemasan : 400 cc
- Warna : Sesuai kartu warna Rexton Leather Refinish
- Padatan : 20 – 23 %
- Berat jenis : 0,95 – 0,99 kg / l
- Viskositas : 13,5 NK-2
- Gloss : 40 – 50 GU

Data Aplikasi

Daya Sebar

0,5 – 0,8 m² / kaleng (tiga lapis)

Rekomendasi Ketebalan Lapisan

Basah 50 – 60 µm, kering 25 – 30 µm

Kondisi saat aplikasi

Aplikasikan cat pada suhu ruangan antara 10 – 35°C dan suhu media harus diatas 5°C. kelembaban udara harus pada tingkatan yang normal dengan ventilasi ruangan yang cukup sehingga akan menunjang proses pengeringan cat.

Waktu Kering

Waktu kering pada umumnya bergantung pada sirkulasi udara, suhu, ketebalan lapisan dan jumlah lapisan. Rata-rata kering permukaan cat Rexton Leather Finish yaitu 3 – 5 menit. Sedangkan kering total / sempurna yaitu 1 jam dengan waktu interval pengecatan 1 jam.

Petunjuk Penggunaan

Persiapan Media

Bersihkan menggunakan sikat / alat lainnya pada permukaan yang mengapur, berdebu atau bekas cat lama yang masih menempel. Pastikan permukaan media bebas dari debu, minyak, sisa cat atau pun kotoran lainnya.

Aplikasi

- Kocok cat selama minimal 30 detik sampai biji besi pengaduk bergerak untuk menghindari cat mengendap.
- Penyemprotan dilakukan dengan mengarahkan kepala spray ke arah media yang akan diaplikasi.
- Tekan tuas ke bawah dan tahan bersamaan dengan menggerakkan dari kiri ke kanan atau atas ke bawah sehingga menghasilkan lapisan yang merata.
- Semprotkan secara tipis sampai beberapa kali lapisan hingga ketebalan yang diinginkan. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, disarankan melakukan aplikasi secara tipis beberapa kali dari pada satu kali lapis namun tebal.
- Setelah selesai, jika terdapat cat yang tersisa, semprotkan secara terbalik sedikitnya 3 kali tekan untuk membuang sisa cat pada selang dan aktuator agar cat tidak membeku didalam.

Penyimpanan

- Simpan di tempat dengan kondisi sejuk, ruang kering, berventilasi baik dan jauh dari sumber panas dan pengapian
- Kemasan harus dalam kondisi tertutup rapat
- Masa penyimpanan 24 bulan pada kemasan yang masih baru

Instruksi keamanan

- Simpan cat di tempat yang sejuk karena mengandung bahan berbahaya, mudah meledak dan mudah terbakar
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak
- Jangan buang sisa material pada air / tanah. Sesuaikan dengan peraturan yang berlaku
- Disarankan menggunakan sarung tangan, pelindung mata dan penutup hidung. Hindari kontak dengan kulit. Tumpahan pada kulit harus segera dihilangkan dengan air dan sabun. Jika terjadi kontak pada mata segera bersihkan dengan air mengalir dan cari pertolongan medis
- Gunakan produk di ruangan dengan ventilasi yang baik. Jangan dihirup / menyedot uap yang ditimbulkan.
- Informasi keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup secara detil dapat dilihat di Lembar data keselamatan produk (MSDS) Rexton Leather Refinish. Informasi mengenai tindakan pertolongan pertama, penanganan dan penyimpanan, transportasi serta peraturan terkait juga dapat dilihat di MSDS.

Februari 2024, nomor 503.03 revisi 02

Informasi yang tercantum pada lembar data teknis ini disesuaikan dengan kondisi ideal dan berdasarkan uji laboratorium serta pengalaman praktek. Pada praktek lapangan dimungkinkan adanya penyimpangan. Hal tersebut bisa terjadi karena struktur bahan, pengenceran yang digunakan, kondisi udara, cuaca, angin dan lain sebagainya. Kami berhak mengubah informasi yang tertera tanpa pemberitahuan sebelumnya